

Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D






FESTO



Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D, ejecución metálica

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo	Ta- maño	Conexión neumática										Margen de regula- ción de la presión			Grado de filtración				
												[bar]			[µm]				
												0,5 ...	0,5 ...	2,5 ...					
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	7	12	12	0,01	1	5	40	
Unidades de mantenimiento																			
FRC/FRCS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Combinaciones de unidades de mantenimiento																			
FRC-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
LFR-K LFRS-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
Unidades individuales																			
Unidades de filtro y regula- dor LFR/LFRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Filtros LF		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Filtro de car- bón activo LFX		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	
Combinacio- nes de filtros LFMBA		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Reguladores de presión LR/LRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	

Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D, ejecución metálica

FESTO





Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo	Ta- maño	Protección del depósito del filtro		Purga de conden- sado			Indicación de presión		Seguridad con- tra acciona- miento invo- luntario		Tensión de ali- mentación			Opcional			→ Página/ Internet
		Funda metálica de protección	Funda de material plástico	Manual con giro	Semiautomática	Automática	Con manómetro	Sin manómetro	Botón giratorio enclavable	Botón giratorio con cerrojo inte- grado	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Regulador de presión de accio- namiento directo, con función integrada de flujo inverso	Regulador de presión servopilo- tado, con función integrada de flujo inverso	Indicación de presión diferen- cial	
Unidades de mantenimiento																	
FRC/FRCS	Micro	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	
Combinaciones de unidades de mantenimiento																	
FRC-K	Micro	-															frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	
LFR-K LFRS-K	Micro	-															lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	■	■	-	
Unidades individuales																	
Unidades de filtro y regula- dor LFR/LFRS	Micro	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	
Filtros LF	Micro	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB	Micro	-															16
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
Filtro de car- bón activo LFX	Micro	-															25
	Mini	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combinacio- nes de filtros LFMBA	Micro	-															30
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
Reguladores de presión LR/LRS	Micro	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	lr
	Mini	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	
	Midi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	
	Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	

Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D, ejecución metálica

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo		Ta- maño	Conexión										Margen de regula- ción de la presión [bar]	
			M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	0,5 ... 7	0,5 ... 12
Unidades individuales														
Reguladores de presión LRB/LRBS		Micro	-											
		Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■
		Maxi	-											
Baterías de re- guladores de presión LRB-K		Micro	-											
		Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■
		Maxi	-											
Lubricadores LOE		Micro	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HE		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HEE		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HEP		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de arranque pro- gresivo HEL		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Secador de membrana LDM1		Micro	-											
		Mini	-											
		Midi	-											
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Módulos de derivación FRM		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Bloque distri- buidor FRZ		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Midi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D, ejecución metálica

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica


Tipo	Ta- maño	Protección del de- pósito del filtro		Indicación de pre- sión		Seguridad contra accionamiento in- voluntario		Tensión de alimentación			Opcional		→ Página/ Internet
		Funda metálica de protección	Funda de material plástico	Con manómetro	Sin manómetro	Botón giratorio enclavable	Botón giratorio con cerrojo inte- grado	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Función antirretorno	Presostato	
Unidades individuales													
Reguladores de presión LRB/LRBS	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	-											
Baterías de re- guladores de presión LRB-K	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-											
Lubricadores LOE	Micro	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	loe
	Mini	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de cierre HE	Micro	-											he
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de cierre HEE	Micro	-											hee
	Mini	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
Válvulas de cierre HEP	Micro	-											hep
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de arranque pro- gresivo HEL	Micro	-											hel
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Secador de membrana LDM1	Micro	-											ldm1
	Mini	-											
	Midi	-											
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Módulos de derivación FRM	Micro	-											frm
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
Bloque distri- buidor FRZ	Micro	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	frz
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Cuadro general de periféricos


FESTO

Micro	Unidad individual con placas base, conexiones G $\frac{1}{8}$, QS4 o QS6	Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento, roscas M5 y M7 en el cuerpo
--------------	---	---



Elementos de fijación y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		➔ Página/ Internet
		Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1	Escuadras de fijación HFOE	■	■	■	■	hfoe-d
2	Conjunto de conexiones PBL	–	■	–	■	pbl
3	Pivote roscado FRB	–	–	■	■	frb-d

Mini/Midi/Maxi	Unidad individual con placas base	Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento
-----------------------	-----------------------------------	--



Elementos de fijación y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		➔ Página/ Internet
		Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1	Escuadras de fijación HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2	Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■	frb-d

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Código para el pedido

FESTO


	LF	-	1/4	-	D	-	5M	-	MIDI	-	A
Funciones básicas											
LF	Filtros										
Conexión neumática											
M5	Rosca M5										
M7	Rosca M7										
QS4	Racor QS4										
QS6	Racor QS6										
1/8	Rosca G1/8										
1/4	Rosca G1/4										
3/8	Rosca G3/8										
1/2	Rosca G1/2										
3/4	Rosca G3/4										
1	Rosca G1										
Serie											
D	Serie										
Grado de filtración											
5M	5 µm										
	40 µm										
Tamaño											
MICRO	Patrón de 25 mm (sin placas base)										
MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)										
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)										
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)										
Purga de condensado											
	Manual con giro										
H	Semiautomática										
A	Automática										

Filtros LF, serie D, ejecución metálica


Hoja de datos

FESTO


Purga de condensado manual,
con giro



Purga de condensado semiautomática
o automática



-  - Caudal
170 ... 5 300 l/min
-  - Temperatura
-10 ... +60 °C
-  - Presión de funcionamiento
0 ... 16 bar



- Buen grado de filtración de partículas y buena separación de condensado
- Gran caudal con poca caída de presión
- Con purga manual o automática del condensado
- A elegir entre cartuchos de 5 µm o 40 µm
- Nuevos cartuchos filtrantes ➔ 37

Datos técnicos generales																
Tamaño	Micro					Mini			Midi				Maxi			
Conexión neumática	M5	M7	G1/8	QS4	QS6	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1	
Construcción	Filtro sinterizado con separación por fuerza centrífuga															
Tipo de fijación	Con accesorios															
	Montaje en línea															
Posición de montaje	Vertical ± 5°															
Grado de filtración	[µm]	5				5 ó 40										
Cantidad máx. de condensado	[cm³]	3				22				43				80		

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal ¹⁾ qnN [l/min]					
Conexión	Rosca interior		Placa base		
	M5	M7	G1/8	QS4	QS6
Micro					
LF	170	280	290	170	280

1) Con presión inicial p1 = 6 bar y Δp = 1 bar
Para un funcionamiento correcto es necesario disponer como mínimo de un caudal de 125 l/min.

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos



Caudal nominal normal ¹⁾ qnN [l/min]						
Conexión	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Mini						
LF-...-D-...(-A)	1 000	1 200	1 400	–	–	–
LF-...-D-5M-...(-A)	800	950	1 100	–	–	–
Midi						
LF-...-D-...(-A)	–	1 900	2 700	3 000	3 000	–
LF-...-D-5M-...(-A)	–	1 600	1 800	2 000	2 000	–
Maxi						
LF-...-D-...(-A)	–	–	–	4 400	5 000	5 300
LF-...-D-5M-...(-A)	–	–	–	3 700	3 600	3 800

1) Con presión inicial p1 = 6 bar y Δp = 1 bar
Para un funcionamiento correcto es necesario disponer como mínimo de un caudal de 125 l/min.

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Purga del condensado	Manual con giro		Semiautomática	Automática
Tamaño	Micro	Mini/Midi/Maxi	Micro	Mini/Midi/Maxi
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 10	0 ... 16	1 ... 10	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:–:–]			
Temperatura ambiente [°C]	–10 ... +60			
Temperatura del fluido [°C]	–10 ... +60			
Temperatura de almacenamiento [°C]	–10 ... +60			
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2			
Certificación	Germanischer Lloyd			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]						
Tamaño	Micro		Mini	Midi	Maxi	
	Rosca inter-ior	Placa base			Conexión G1/2, G3/4	Conexión G1
LF-...	44	64	250	700	1 340	1 440


Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos



Materiales

Vista en sección



Filtros	Micro	Mini/Midi/Maxi
1 Cuerpo	Aleación de aluminio	Fundición inyectada de zinc
2 Placas base	Aleación de aluminio	Fundición inyectada de zinc / Aluminio
3 Depósito	Polycarbonato	Polycarbonato
4 Cartucho filtrante	Polietileno	Polietileno
5 Funda metálica de protección	–	Aluminio
– Juntas	Caucho nitrílico	Caucho nitrílico


Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos


FESTO

Caudal normal qn en función de la presión diferencial Δp_{1-2}


LF-M5-...-MICRO y LF-QS4-...-MICRO




LF-1/8-...-MICRO




LF-M7-...-MICRO B y LF-QS6-...-MICRO




LF-1/4-D-MINI



LF-1/2-D-MIDI




LF-1-D-MAXI



Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos



Tipo	B1	B2	D1	H1
LF-M5-D-5M-MICRO (H)	25	-	M5	-
LF-M7-D-5M-MICRO (H) B			M7	
LF-1/8-D-5M-MICRO (H)			G1/8	
LF-QS4-D-5M-MICRO (H)	45	~2,5	QS4	~8
LF-QS6-D-5M-MICRO (H)			QS6	~10

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos



Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Mini/Midi/Maxi

Con placas de conexiones roscadas

Sin placas base roscadas

Purga manual giratoria
Purga del condensado

Purga automática
Purga del condensado

1 Boquilla enchufable para tubo flexible tipo PCN-4

2 Funda metálica de protección

3 Medidas de instalación

4 Pernos roscados (sustituibles)

➔ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≈G 2
Mini																			
LF-1/8-D-MINI	64	52	40	30	-	G1/8	-	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	-	22
LF-1/4-D-MINI						G1/4													
LF-3/8-D-MINI	70	-	-	-	5,8	G3/8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
LF-D-MINI	-					-													
Midi																			
LF-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	-	G1/4	-	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	-	24
LF-3/8-D-MIDI						G3/8													
LF-1/2-D-MIDI	-	-	-	-	6,8	G1/2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
LF-3/4-D-MIDI						G3/4													
LF-D-MIDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxi																			
LF-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	-	G1/2	-	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	-	24
LF3/4-D-MAXI						G3/4													
LF-1-D-MAXI	116	91	-	-	6,8	G1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
LF-D-MAXI	-	-				-													

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos

FESTO

Referencias			
Presión en la entrada 1 ... 10 bar			
Purga de condensado	Tamaño	Conexión	Grado de filtración 5 µm
			Nº art. Tipo
Manual con giro	Micro	Sin placas de conexión roscadas, rosca de conexión en el cuerpo	
		M5	526297 LF-M5-D-5M-MICRO
		M7	534182 LF-M7-D-5M-MICRO-B
		Con placas de conexiones roscadas	
		G1/8	526299 LF-1/8-D-5M-MICRO
		Con placa base y racor	
		QS4	526305 LF-QS4-D-5M-MICRO
		QS6	526307 LF-QS6-D-5M-MICRO
Semiautomática	Micro	Sin placas de conexión roscadas, rosca de conexión en el cuerpo	
		M5	526298 LF-M5-D-5M-MICRO-H
		M7	534183 LF-M7-D-5M-MICRO-H-B
		Con placas de conexiones roscadas	
		G1/8	526300 LF-1/8-D-5M-MICRO-H
		Con placa base y racor	
		QS4	526306 LF-QS4-D-5M-MICRO-H
		QS6	526308 LF-QS6-D-5M-MICRO-H

Referencias					
Presión en la entrada 0 ... 16 bar, funda metálica					
Purga de condensado	Tamaño	Grado de filtración 5 µm			Grado de filtración 40 µm
		Nº art.	Tipo		Nº art. Tipo
Sin placas base roscadas					
Manual con giro	Mini	192557	LF-D-5M-MINI		192551 LF-D-MINI
	Midi	192558	LF-D-5M-MIDI		192552 LF-D-MIDI
	Maxi	192559	LF-D-5M-MAXI		192553 LF-D-MAXI
Automática	Mini	192560	LF-D-5M-MINI-A		192554 LF-D-MINI-A
	Midi	192561	LF-D-5M-MIDI-A		192555 LF-D-MIDI-A
	Maxi	192562	LF-D-5M-MAXI-A		192556 LF-D-MAXI-A

Filtros LF, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos

FESTO


Referencias						
Presión en la entrada 0 ... 16 bar, funda metálica						
Purga de condensado	Tamaño	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Con placas de conexiones roscadas						
Manual con giro	Mini	G1/8	162610	LF-1/8-D-5M-MINI	159612	LF-1/8-D-MINI
		G1/4	162611	LF-1/4-D-5M-MINI	159613	LF-1/4-D-MINI
		G3/8	162612	LF-3/8-D-5M-MINI	162606	LF-3/8-D-MINI
	Midi	G1/4	186460	LF-1/4-D-5M-MIDI	186459	LF-1/4-D-MIDI
		G3/8	162613	LF-3/8-D-5M-MIDI	159576	LF-3/8-D-MIDI
		G1/2	162614	LF-1/2-D-5M-MIDI	159578	LF-1/2-D-MIDI
		G3/4	162615	LF-3/4-D-5M-MIDI	162607	LF-3/4-D-MIDI
	Maxi	G1/2	186464	LF-1/2-D-5M-MAXI	186463	LF-1/2-D-MAXI
		G3/4	162616	LF-3/4-D-5M-MAXI	159614	LF-3/4-D-MAXI
		G1	162617	LF-1-D-5M-MAXI	159615	LF-1-D-MAXI
Automática	Mini	G1/8	162618	LF-1/8-D-5M-MINI-A	159616	LF-1/8-D-MINI-A
		G1/4	162619	LF-1/4-D-5M-MINI-A	159617	LF-1/4-D-MINI-A
		G3/8	162620	LF-3/8-D-5M-MINI-A	162608	LF-3/8-D-MINI-A
	Midi	G1/4	186462	LF-1/4-D-5M-MIDI-A	186461	LF-1/4-D-MIDI-A
		G3/8	162621	LF-3/8-D-5M-MIDI-A	159577	LF-3/8-D-MIDI-A
		G1/2	162622	LF-1/2-D-5M-MIDI-A	159579	LF-1/2-D-MIDI-A
		G3/4	162623	LF-3/4-D-5M-MIDI-A	162609	LF-3/4-D-MIDI-A
	Maxi	G1/2	186466	LF-1/2-D-5M-MAXI-A	186465	LF-1/2-D-MAXI-A
		G3/4	162624	LF-3/4-D-5M-MAXI-A	159618	LF-3/4-D-MAXI-A
		G1	162625	LF-1-D-5M-MAXI-A	159619	LF-1-D-MAXI-A

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica



Cuadro general de periféricos

Mini/Midi/Maxi			
Unidad individual con placas base		Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento	
Sin indicación de la presión diferencial	Con indicación de la presión diferencial	Sin indicación de la presión diferencial	Con indicación de la presión diferencial



Elementos de fijación y accesorios					
		Unidad individual		Combinación	
		Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base
1	Escuadras de fijación HFOE	■	–	■	–
2	Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

Código para el pedido




LFMB		-	1/4	-	D	-	MIDI	-	DA	-	A
Funciones básicas											
LFMA	Fino micrónico con graduación de 0,01 µm										
LFMB	Filtro fino con graduación de 1 µm										
Conexión neumática											
1/8	Rosca G1/8										
1/4	Rosca G1/4										
3/8	Rosca G3/8										
1/2	Rosca G1/2										
3/4	Rosca G3/4										
1	Rosca G1										
Serie											
D	Serie										
Tamaño											
MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)										
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)										
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)										
Indicación de la sustitución del filtro											
	Sin indicación de la presión diferencial										
DA	Con indicación de la presión diferencial										
Purga de condensado											
	Manual con giro										
A	Automática										

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica


FESTO

Hoja de datos


Purga de condensado manual,
con giro
Sin indicación de la presión diferen-
cial




Con indicación de la presión diferen-
cial




Purga de condensado automática
Sin indicación de la presión diferen-
cial



Con indicación de la presión diferen-
cial



- - Caudal
80 ... 2 780 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de entrada
1 ... 16 bar



- Filtro de alto rendimiento para apli-
caciones especiales
- Calidad del aire según
ISO 8573-1-2010
- Con o sin placa de conexión ros-
cada
- Ejecución con indicación de la pre-
sión diferencial para el control vi-
sual del grado de obturación del fil-
tro
- A elegir entre cartuchos de 0,01 µm
o 1 µm
- Nuevos cartuchos filtrantes → 37

Datos técnicos generales											
Tamaño	Mini			Midi				Maxi			
Conexión neumática 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1	
Construcción	Filtro de fibras										
Tipo de fijación	Con accesorios										
	Montaje en línea										
Posición de montaje	Vertical ± 5°										
Grado de filtración [µm]	0,01 (filtro micrónico LFMA, clase de pureza del aire en la salida: Aire comprimido según ISO 85731:2010 [2:7:2])										
	1 (filtro fino LFMB, clase de pureza del aire en la salida: Aire comprimido según ISO 85731:2010 [4:7:3])										
Protección del depósito del filtro	Depósito metálico										
Purga de condensado	Manual con giro										
	Automática										
Indicación de presión diferencial	Indicación óptica										
Contenido de aceite residual [mg/m³]	≤0,01 (filtro micrónico LFMA)										
	≤0,5 (filtro fino LFMB)										
Cantidad máx. de condensado [cm³]	22			43				80			

- - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica



Hoja de datos

Caudal normal $q_n^{1)}$ [l/min]										
Conexión	Mini			Midi				Maxi		
	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Filtro micrónico LFMA										
q_n máx	360	410	450	740	880	1 120	1 110	1 500	1 900	2 200
q_n mín	80	100	100	240	250	330	300	500	500	480
Filtro fino LFMB										
q_n máx	500	650	675	900	1 420	1 750	1 980	2 400	2 220	2 780
q_n mín	150	150	125	350	500	500	600	800	750	620

- 1) Medición con $p_1 = 6$ bar.
- Para que cierre fiablemente la descarga automática de condensado, es necesario un caudal de 125 l/min.


Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Purga de condensado	Manual con giro	Automática
Presión de entrada [bar]	1 ... 16	2 ... 12
Fluido de trabajo, filtro micrónico LFMA	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]	
Fluido de trabajo, filtro fino LFMB	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]	
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	+1,5 ... +60	+5 ... +60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2	

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
Sin indicación de la presión diferencial	250	650	1 200
Con indicación de la presión diferencial	368	834	1 340

Materiales

Vista en sección



Filtros finos y micrónicos		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de zinc
2	Depósito	PC (Policarbonato)
3	Funda metálica de protección	Aluminio
4	Filtros	Fibra de borosilicato
5	Cuerpo según ejecución Indicación de presión diferencial	PC (Policarbonato)
-	Juntas	Caucho nitrílico
Materiales		Sin cobre ni PTFE

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

FESTO


Hoja de datos

Caudal normal q_n en función de la presión diferencial Δp_{1-2}


Grado de filtración 0,01 μm

Grado de filtración 1 μm


LFMA-1/4-D-MINI y LFMA-1/4-D-MINI-A




LFMB-1/4-D-MINI y LFMB-1/4-D-MINI-A




LFMA-1/2-D-MIDI y LFMA-1/2-D-MIDI-A




LFMB-1/2-D-MIDI y LFMB-1/2-D-MIDI-A



LFMA-1-D-MAXI y LFMA-1-D-MAXI-A




LFMB-1-D-MAXI y LFMB-1-D-MAXI-A



Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≈C 2
Mini																			
LFMB/A-1/8-D-MINI	64	52	40	30	-	G1/8	-	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	-	22
LFMB/A-1/4-D-MINI						G1/4													
LFMB/A-3/8-D-MINI						G3/8													
LFMB/A-D-MINI	-	-			5,8	-	11			-	-						-	10	
Midi																			
LFMB/A-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	-	G1/4	-	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	-	24
LFMB/A-3/8-D-MIDI						G3/8													
LFMB/A-1/2-D-MIDI						G1/2													
LFMB/A-3/4-D-MIDI						G3/4													
LFMB/A-D-MIDI	-	-			6,8	-	24			-	-						-	11	
Maxi																			
LFMB/A-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	-	G1/2	-	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	-	24
LFMB/A-3/4-D-MAXI						G3/4													
LFMB/A-1-D-MAXI						G1													
LFMB/A-D-MAXI	-	-			6,8	-	30			-	-						-	11	

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos


FESTO

Dimensiones con sistema de indicación de presión diferencial DA

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Con placas de conexiones roscadas

Sin placas de conexiones roscadas



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≈C 2
Mini																			
LFMB/A-1/8-D-MINI-DA	64	52	40	30	-	G1/8	-	M4	38	20	11	173	124	60	15	19	7	-	22
LFMB/A-1/4-D-MINI-DA						G1/4													
LFMB/A-3/8-D-MINI-DA	70	-	-	-	5,8	G3/8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
LFMB/A-D-MINI-DA	-					-													
Midi																			
LFMB/A-1/4-D-MIDI-DA	85	70	55	43	-	G1/4	-	M5	52	32	22	207	151	80	15	19	8	-	24
LFMB/A-3/8-D-MIDI-DA						G3/8													
LFMB/A-1/2-D-MIDI-DA						G1/2													
LFMB/A-3/4-D-MIDI-DA						G3/4													
LFMB/A-D-MIDI-DA	-	-	-	-	6,8	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Maxi																			
LFMB/A-1/2-D-MAXI-DA	96	80	66	46	-	G1/2	-	M5	65	32	22	232	170	90	15	19	8	-	24
LFMB/A-3/4-D-MAXI-DA						G3/4													
LFMB/A-1-D-MAXI-DA	116	91	-	-	6,8	G1	30	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	11	-
LFMB/A-D-MAXI-DA	-	-																	

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias: filtro micrónico LFMA					
Grado de filtración 0,01 µm, funda de protección metálica					
Tamaño	Conexión	Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas					
Mini		192563	LFMA-D-MINI	192566	LFMA-D-MINI-A
Midi		192564	LFMA-D-MIDI	192567	LFMA-D-MIDI-A
Maxi		192565	LFMA-D-MAXI	192568	LFMA-D-MAXI-A
Con placas de conexiones roscadas					
Mini	G1/8	162642	LFR-1/8-D-MINI	162650	LFMA-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162643	LFMA-1/4-D-MINI	162651	LFMA-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162644	LFMA-3/8-D-MINI	162652	LFMA-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186469	LFMA-1/4-D-MIDI	186470	LFMA-1/4-D-MIDI-A
	Gy	162645	LFMA-3/8-D-MIDI	162653	LFMA-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162646	LFMA-1/2-D-MIDI	162654	LFMA-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162647	LFMA-3/4-D-MIDI	162655	LFMA-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186476	LFMA-1/2-D-MAXI	186475	LFMA-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162648	LFMA-3/4-D-MAXI	162656	LFMA-3/4-D-MAXI-A
	G1	162649	LFMA-1-D-MAXI	162657	LFMA-1-D-MAXI-A

Referencias: filtro fino LFMB					
Grado de filtración 1 µm, funda de protección metálica					
Tamaño	Conexión	Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas					
Mini		192569	LFMB-D-MINI	192572	LFMB-D-MINI-A
Midi		192570	LFMB-D-MIDI	192573	LFMB-D-MIDI-A
Maxi		192571	LFMB-D-MAXI	192574	LFMB-D-MAXI-A
Con placas de conexiones roscadas					
Mini	G1/8	162626	LFMB-1/8-D-MINI	162634	LFMB-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162627	LFMB-1/4-D-MINI	162635	LFMB-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162628	LFMB-3/8-D-MINI	162636	LFMB-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186467	LFMB-1/4-D-MIDI	186468	LFMB-1/4-D-MIDI-A
	Gy	162629	LFMB-3/8-D-MIDI	162637	LFMB-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162630	LFMB-1/2-D-MIDI	162638	LFMB-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162631	LFMB-3/4-D-MIDI	162639	LFMB-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186473	LFMB-1/2-D-MAXI	186474	LFMB-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162632	LFMB-3/4-D-MAXI	162640	LFMB-3/4-D-MAXI-A
	G1	162633	LFMB-1-D-MAXI	162641	LFMB-1-D-MAXI-A

Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias: Filtro micrónico LFMA con indicador de presión diferencial DA					
Grado de filtración 0,01 µm, funda de protección metálica					
Tamaño	Conexión	Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas					
Mini		532837	LFMA-D-MINI-DA	532840	LFMA-D-MINI-DA-A
Midi		532838	LFMA-D-MIDI-DA	532841	LFMA-D-MIDI-DA-A
Maxi		532839	LFMA-D-MAXI-DA	532842	LFMA-D-MAXI-DA-A
Con placas de conexiones roscadas					
Mini	G1/8	532843	LFMA-1/8-D-MINI-DA	532853	LFMA-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532844	LFMA-1/4-D-MINI-DA	532854	LFMA-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532845	LFMA-3/8-D-MINI-DA	532855	LFMA-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532846	LFMA-1/4-D-MIDI-DA	532856	LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A
	Gy	532847	LFMA-3/8-D-MIDI-DA	532857	LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532848	LFMA-1/2-D-MIDI-DA	532858	LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532849	LFMA-3/4-D-MIDI-DA	532859	LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532850	LFMA-1/2-D-MAXI-DA	532860	LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532851	LFMA-3/4-D-MAXI-DA	532861	LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532852	LFMA-1-D-MAXI-DA	532862	LFMA-1-D-MAXI-DA-A



Referencias: Filtro fino LFMB con indicador de presión diferencial DA					
Grado de filtración 1 µm, funda de protección metálica					
Tamaño	Conexión	Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas					
Mini		532811	LFMB-D-MINI-DA	532814	LFMB-D-MINI-DA-A
Midi		532812	LFMB-D-MIDI-DA	532815	LFMB-D-MIDI-DA-A
Maxi		532813	LFMB-D-MAXI-DA	532816	LFMB-D-MAXI-DA-A
Con placas de conexiones roscadas					
Mini	G1/8	532817	LFMB-1/8-D-MINI-DA	532827	LFMB-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532818	LFMB-1/4-D-MINI-DA	532828	LFMB-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532819	LFMB-3/8-D-MINI-DA	532829	LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532820	LFMB-1/4-D-MIDI-DA	532830	LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A
	Gy	532821	LFMB-3/8-D-MIDI-DA	532831	LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532822	LFMB-1/2-D-MIDI-DA	532832	LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532823	LFMB-3/4-D-MIDI-DA	532833	LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532824	LFMB-1/2-D-MAXI-DA	532834	LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532825	LFMB-3/4-D-MAXI-DA	532835	LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532826	LFMB-1-D-MAXI-DA	532836	LFMB-1-D-MAXI-DA-A

Filtros de carbón activo LFX, serie D, ejecución metálica

Periferia y códigos para el pedido



Mini/Midi/Maxi	
Unidad individual con placas base	Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento



Elementos de fijación y accesorios					
		Unidad individual		Combinación	
		Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base
1	Escuadras de fijación HFOE	■	-	■	-
2	Perno roscado (incluido) FRB	-	-	■	■

LFX

1/4

D

MIDI

Funciones básicas

LFX	Filtro de carbón activo
-----	-------------------------

Conexión neumática

1/8	Rosca G1/8
1/4	Rosca G1/4
3/8	Rosca G3/8
1/2	Rosca G1/2
3/4	Rosca G3/4
1	Rosca G1

Serie

D	Serie
---	-------

Tamaño


MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)

Filtros de carbón activo LFX, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Función



- - Caudal
360 ... 1 110 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de entrada
0 ... 16 bar



- Eliminación de aceite líquido y gaseoso contenido en el aire comprimido mediante carbón activo
- Cartuchos filtrantes de carbón activo para aire inodoro y exento de aceite en la industria alimenticia
- Se recomienda la prefiltración con 0,01 µm
- Nuevos cartuchos filtrantes → 37

Datos técnicos generales										
Tamaño	Mini			Midi				Maxi		
Conexión neumática 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Construcción	Filtro de fibra (con carbón activo)									
Tipo de fijación	Con accesorios									
	Montaje en línea									
Posición de montaje	Vertical ± 5°									
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 85731:2010 [2:4:1]									
Protección del depósito del filtro	Depósito metálico									
Contenido de aceite residual [mg/m³]	≤0,003									

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal normal q _n ¹⁾ [l/min]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
q _n máx	360	900	1 100

1) Medición con p₁ = 6 bar.

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de entrada [bar]	0 ... 16
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	+5 ... +30
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Filtros de carbón activo LFX, serie D, ejecución metálica




Hoja de datos

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
Con placas base	376	816	1 191
Sin placas base	283	600	921

Materiales


Vista en sección




Filtro de carbón activo		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de zinc
2	Depósito	PC (Policarbonato)
3	Funda metálica de protección	Aluminio
4	Filtros	Carbón activo
-	Juntas	Caucho nitrílico
Materiales		Sin cobre ni PTFE

Caudal normal qn en función de la presión diferencial Δp1-2


LFX-1/4-D-MINI



LFX-1/2-D-MINI



LFX-1-D-MAXI



Filtros de carbón activo LFX, serie D, ejecución metálica


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Con placas de conexiones roscadas



Sin placas base roscadas



1 Boquilla enchufable para tubo flexible tipo PCN-4

2 Funda metálica de protección
3 Medidas de instalación

4 Pernos roscados (sustituibles)

→ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	Ø 2
Mini																	
LFX-1/8-D-MINI	64	52	40	30	-	G1/8	-	M4	38	20	11	144	124	60	7	-	22
LFX-1/4-D-MINI						G1/4											
LFX-3/8-D-MINI						G3/8											
LFX-D-MINI	-	-			5,8	-	11	-		-	-				-	10	
Midi																	
LFX-1/4-D-MINI	85	70	55	43	-	G1/4	-	M5	52	32	22	179	151	80	8	-	24
LFX-3/8-D-MIDI						G3/8											
LFX-1/2-D-MINI						G1/2											
LFX-3/4-D-MINI						G3/4											
LFX-D-MIDI	-	-			6,8	-	24			-	-				-	11	
Maxi																	
LFX-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	-	G1/2	-	M5	65	32	22	203	170	90	8	-	24
LFX-3/4-D-MAXI						G3/4											
LFX-1-D-MAXI	116	91				G1				40							
LFX-D-MAXI	-	-			6,8	-	30			-	-				-	11	

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Filtros de carbón activo LFX, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias		
Filtros de carbón activo con funda metálica		
Tamaño	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas		
Mini	532776	LFX-D-MINI
Midi	532777	LFX-D-MIDI
Maxi	532778	LFX-D-MAXI



Referencias			
Filtros de carbón activo con funda metálica			
Tamaño	Conexión	Nº art.	Tipo
Con placas de conexiones roscadas			
Mini	G1/8	532779	LFX-1/8-D-MINI
	G1/4	532802	LFX-1/4-D-MINI
	G3/8	532780	LFX-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	532781	LFX-1/4-D-MINI
	Gy	532782	LFX-3/8-D-MIDI
	G1/2	532783	LFX-1/2-D-MINI
	G3/4	532784	LFX-3/4-D-MINI
Maxi	G1/2	532785	LFX-1/2-D-MAXI
	G3/4	532786	LFX-3/4-D-MAXI
	G1	532787	LFX-1-D-MAXI

Combinaciones de filtros LFMB, serie D, ejecución metálica



Cuadro general de periféricos

Mini/Midi/Maxi	
Sin indicación de la presión diferencial	Con indicación de la presión diferencial



Elementos de fijación		→ Página/ Internet
1	Escuadras de fijación HFOE	hfoe-d

Combinaciones de filtros LFMB A, serie D, ejecución metálica

Código para el pedido



	LFMBA	-	1/4	-	D	-	MIDI	-	DA	-	A
--	-------	---	-----	---	---	---	------	---	----	---	---

Funciones básicas	
LFMBA	Combinación de filtros

Conexión neumática	
1/8	Rosca G1/8
1/4	Rosca G1/4
3/8	Rosca G3/8
1/2	Rosca G1/2
3/4	Rosca G3/4
1	Rosca G1

Serie	
D	Serie

Tamaño	
MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)
MAXI	Patrón de 60 mm (sin placas base)

Indicación de la sustitución del filtro	
	Sin indicación de la presión diferencial
DA	Con indicación de la presión diferencial


Purga de condensado	
	Manual con giro
A	Automática

Combinaciones de filtros LF MBA, serie D, ejecución metálica


FESTO

Hoja de datos


Purga de condensado manual,
con giro
Sin indicación de la presión diferen-
cial




Con indicación de la presión diferen-
cial




Purga de condensado automática
Sin indicación de la presión diferen-
cial



Con indicación de la presión diferen-
cial



- - Caudal
125 ... 600 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de entrada
1 ... 16 bar



- Filtro de alto rendimiento para apli-
caciones especiales
- Calidad del aire según
ISO 8573-1:2010
- Combinación de filtros suminis-
trable lista para el montaje
- Ejecución con indicación de la pre-
sión diferencial para el control vi-
sual del grado de obturación del fil-
tro
- Cartuchos filtrantes de 1 µm y
0,01 µm
- Nuevos cartuchos filtrantes → 37

Datos técnicos generales											
Tamaño	Mini			Midi				Maxi			
Conexión neumática	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]										
Construcción	Filtro de fibras										
Tipo de fijación	Con accesorios										
	Montaje en línea										
Posición de montaje	Vertical ± 5°										
Grado de filtración [µm]	0,01 y 1										
Rendimiento del filtro [%]	99,9999										
Contenido de aceite residual [mg/m³]	≤0,01										
Cantidad máx. de condensado [cm³]	22			43				80			
Presión de entrada [bar]											
Purga de condensado	Manual con giro	1 ... 16									
	Automática	1,5 ... 12									

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal ¹⁾ qnN [l/min]											
Conexión	Mini			Midi				Maxi			
	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1	
LF MBA	125	130	140	300	350	350	350	550	550	600	

1) Medición con p1 = 6 bar y Δp = 70 mbar.
Para un funcionamiento correcto es necesario disponer como mínimo de un caudal de 125 l/min.

Combinaciones de filtros LFMB A, serie D, ejecución metálica



Hoja de datos


Condiciones del entorno				
Tamaño		Mini	Midi	Maxi
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60		
Temperatura del fluido	[°C]	+1,5 ... +60		
Resistencia a la corrosión	CRC ¹⁾	2		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
Sin indicación de la presión diferencial	500	1 300	2 400
Con indicación de la presión diferencial	651	1 429	2 362

Materiales


Vista en sección




Combinación de filtros		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de zinc
2	Placas base	Fundición inyectada de zinc
3	Depósito	Polycarbonato
4	Funda de protección	Aluminio
5	Cuerpo de ejecución con indicación de la presión diferencial	Polycarbonato
–	Juntas	Caucho nitrílico
	Materiales	Sin cobre ni PTFE

Caudal normal qn en función de la presión diferencial Δp1-2


LFMB A-¼-D-MINI y LFMB A-¼-D-MINI-A



LFMB A-½-D-MIDI y LFMB A-½-D-MIDI-A




LFMB A-1-D-MAXI y LFMB A-1-D-MAXI-A



Combinaciones de filtros LFMB, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos




Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	≈ 2
Mini																
LFMBA-1/8-D-MINI	104	92	40	80	G1/8	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
LFMBA-1/4-D-MINI					G1/4											
LFMBA-3/8-D-MINI					G3/8											
Midi																
LFMBA-1/4-D-MIDI	140	125	55	110	G1/4	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
LFMBA-3/8-D-MIDI					G3/8											
LFMBA-1/2-D-MIDI					G1/2											
LFMBA-3/4-D-MIDI					G3/4											
Maxi																
LFMBA-1/2-D-MAXI	162	146	66	132	G1/2	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	24
LFMBA-3/4-D-MAXI					G3/4											
LFMBA-1-D-MAXI					G1											

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de filtros LFMBDA, serie D, ejecución metálica



Hoja de datos



Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	⌀ 2
Mini																
LFMBA-1⁄8-D-MINI-DA	104	92	40	80	G1⁄8	M4	38	20	11	173	124	60	15	19	7	22
LFMBA-1⁄4-D-MINI-DA					G1⁄4											
LFMBA-3⁄8-D-MINI-DA					G3⁄8											
Midi																
LFMBA-1⁄4-D-MIDI-DA	140	125	55	110	G1⁄4	M5	52	32	22	206	151	80	15	19	8	24
LFMBA-3⁄8-D-MIDI-DA					G3⁄8											
LFMBA-1⁄2-D-MIDI-DA					G1⁄2											
LFMBA-3⁄4-D-MIDI-DA					G3⁄4											
Maxi																
LFMBA-1⁄2-D-MAXI-DA	162	146	66	132	G1⁄2	M5	65	32	22	231	170	90	15	19	8	24
LFMBA-3⁄4-D-MAXI-DA					G3⁄4											
LFMBA-1-D-MAXI-DA					G1											

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de filtros LFMB A, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias: combinación de filtros LFMB A					
Grado de filtración 1 µm y 0,01 µm, funda metálica					
Tamaño	Conexión	Presión en la entrada 1 ... 16 bar		Presión en la entrada 1,5 ... 12 bar	
		Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Mini	G1/8	162658	LFMB A-1/8-D-MINI	162666	LFMB A-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162659	LFMB A-1/4-D-MINI	162667	LFMB A-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162660	LFMB A-3/8-D-MINI	162668	LFMB A-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186471	LFMB A-1/4-D-MIDI	186472	LFMB A-1/4-D-MIDI-A
	Gy	162661	LFMB A-3/8-D-MIDI	162669	LFMB A-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162662	LFMB A-1/2-D-MIDI	162670	LFMB A-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162663	LFMB A-3/4-D-MIDI	162671	LFMB A-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186477	LFMB A-1/2-D-MAXI	186478	LFMB A-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162664	LFMB A-3/4-D-MAXI	162672	LFMB A-3/4-D-MAXI-A
	G1	162665	LFMB A-1-D-MAXI	162673	LFMB A-1-D-MAXI-A

Referencias: combinación de filtros LFMB A con indicador de presión diferencial DA					
Grado de filtración 1 µm y 0,01 µm, funda metálica					
Tamaño	Conexión	Presión en la entrada 1 ... 16 bar		Presión en la entrada 1,5 ... 12 bar	
		Purga de condensado		Purga de condensado	
		Manual con giro		Automática	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Mini	G1/8	532863	LFMB A-1/8-D-MINI-DA	532873	LFMB A-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532864	LFMB A-1/4-D-MINI-DA	532874	LFMB A-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532865	LFMB A-3/8-D-MINI-DA	532875	LFMB A-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532866	LFMB A-1/4-D-MIDI-DA	532876	LFMB A-1/4-D-MIDI-DA-A
	G3/8	532867	LFMB A-3/8-D-MIDI-DA	532877	LFMB A-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532868	LFMB A-1/2-D-MIDI-DA	532878	LFMB A-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532869	LFMB A-3/4-D-MIDI-DA	532879	LFMB A-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532870	LFMB A-1/2-D-MAXI-DA	532880	LFMB A-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532871	LFMB A-3/4-D-MAXI-DA	532881	LFMB A-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532872	LFMB A-1-D-MAXI-DA	532882	LFMB A-1-D-MAXI-DA-A

Filtros LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, serie D, ejecución metálica



Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie D, ejecución metálica



Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Nº art.	Tipo
Micro	Cartucho filtrante	5	526818	LFP-D-MICRO-5M
Mini	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363665	LFP-D-MINI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Cartucho filtrante micrónico	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363667	LFP-D-MIDI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Cartucho filtrante micrónico	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363664	LFP-D-MAXI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532789	LFACP-MAXI



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

