


Cilindros con guía DFP



Cilindros con guía DFP

Características

FESTO



Descripción resumida

- Doble efecto
- Precisión de guiado mediante guía de rodamiento de bolas
- Para momentos de giro elevados
- Más compacto que los cilindros estándar con guía externa
- Anillos y discos elásticos en ambos lados desde 10 hasta 16 mm
- Amortiguación neumática regulable en ambos lados desde 25 hasta 80 mm
- Para la detección de posiciones sin contacto

Cilindros con guía DFP

Características

FESTO




Montaje en espacios reducidos

Cilindro normalizado con guía adicional

Cilindro con guía DFP


Gran precisión

Vástago perfilado con guía de rodamiento de bolas




Posibilidades de montaje


Con rosca interior




Casquillos para centrar
(en ambos lados, máx. 2 unidades)



Casquillos para centrar
(en un lado)
Tornillos de fijación
(máx. 6 unidades)






Casquillos para centrar
(en ambos lados)



Casquillos para centrar
(en un lado)


Mediante taladros



Cilindros con guía DFP

Cuadro general de periféricos

FESTO



Accesorios	Descripción resumida	Diámetro del émbolo [mm]		→ Página/Internet
		10 ... 16	25 ... 32	
1	Brida de acoplamiento FFP	-	■	16
2	Brida de acoplamiento FFP	■	-	16
3	Tapa para ranuras ABP-5-S	-	■	18
4	Detectores de posición SME/SMT-8	-	■	18
5	Cable de conexión recto NEBU	-	■	18
6	Cable de conexión acodado NEBU	-	■	18
7	Detectores de posición SME/SMT-10	■	-	17
8	Detectores de posición SME/SMT-10F	■	-	17
-	Casquillo para centrar ZBH	■	■	17

Cilindros con guía DFP

Código para el pedido

FESTO


	DFP	50	80	PPV	A	S2
Tipo						
Doble efecto						
DFP	Cilindro con guía					
Diámetro del émbolo [mm]						
Carrera [mm]						
Amortiguación						
P	Anillos y discos elásticos en ambos lados					
PPV	Amortiguación neumática regulable en ambos lados					
Detección						
A	Para detectores de proximidad					
Variante						
S2	Doble vástago					

Cilindros con guía DFP

Hoja de datos

FESTO

Función



- - Diámetro
10 ... 16 mm
- - Carrera
25 ... 100 mm

- - www.festo.com

Variante




S2



DFP-...-P-A

Función




- - Diámetro
25 ... 80 mm
- - Carrera
25 ... 500 mm

- - www.festo.com

Variante



S2



DFP-...-PPV-A

Datos técnicos generales						
Diámetro del émbolo	10	16	25	32	50	80
Conexión neumática	M3	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)					
Guía	De bolas					
Amortiguación	Anillos y discos elásticos en ambos lados		Amortiguación neumática regulable en ambos lados			
Carrera de amortiguación [mm]	-	-	17	20	22	32
Detección de posiciones	Para detectores de proximidad					
Tipo de fijación	Con rosca interior Mediante taladros					
Posición de montaje	Indistinta					

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 10
Temperatura ambiente ¹⁾ [°C]	-10 ... +60

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores


Fuerzas [N] y energía del impacto [Nm]						
Diámetro del émbolo	10	16	25	32	50	80
Fuerza teórica con 6 bar en avance ¹⁾	47	121	295	483	1 178	3 016
Fuerza teórica con 6 bar en retroceso	31	91	217	364	884	2 262
Energía máx. de impacto en las posiciones finales	0,05	0,07	0,2	0,35	0,6	1,6

Cilindros con guía DFP

Hoja de datos

FESTO

Velocidad [m/s]						
Diámetro del émbolo	10	16	25	32	50	80
Velocidad máxima en avance $V_{m\acute{a}x.A}$	0,8	0,8	1,5	1,5	1	0,9
Velocidad máxima en retroceso $V_{m\acute{a}x.L}$	0,8	0,8	1,5	1,5	1	0,7


Momento máx. de torsión máx. ¹⁾ [Nm]						
Diámetro del émbolo	10	16	25	32	50	80
	dinámico	0,2	0,4	1,1	5,8	19
	estático	0,4	0,6	2,7	8,5	25

1) Momento torsional en el vástago

Pesos [g]												
Carrera [mm]	Diámetro del émbolo											
	10		16		25		32		50		80	
	Tipo básico	S2	Tipo básico	S2	Tipo básico	S2	Tipo básico	S2	Tipo básico	S2	Tipo básico	S2
25	118	124	180	195	590	652	-	-	-	-	-	-
50	147	156	218	238	660	737	1 180	1 297	2 960	3 351	8 077	8 814
80	173	185	263	290	740	836	1 295	1 439	3 150	3 570	8 561	9 414
100	198	212	293	325	794	902	1 357	1 519	3 340	3 855	8 856	9 787
160	-	-	-	-	957	1 102	1 590	1 805	3 804	4 468	9 786	10 949
200	-	-	-	-	-	-	1 732	1 983	4 100	4 863	10 460	11 778
250	-	-	-	-	-	-	1 914	2 210	4 490	5 377	11 289	12 801
320	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030	6 091	12 436	14 220
400	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	6 869	13 750	15 844
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 442	17 924

Materiales

Vista en sección




Cilindro con guía	
1 Vástago	Acero templado
2 Culatas	Aluminio
3 Camisa del cilindro	Aluminio anodizado
4 Culatas	Aluminio
- Juntas	Poliuretano, poliacetal, caucho nitrílico
Materiales	Sin cobre ni PTFE ni silicona

Cilindros con guía DFP

Hoja de datos

FESTO

Fuerza transversal dinámica máx. admisible F_q en el vástago



Cálculo de la fuerza transversal F_q dinámica máxima admisible

$$F_q = \frac{A}{(B + X_s + H) \times K + 1 + C \times L}$$

F_q = Fuerza transversal admisible [N] H = Carrera [mm]
 A = Carga equivalente en los apoyos [N] L = Palanca [mm]
 B = Constante [mm] K = Constante [l/mm]
 C = Constante [l/mm] X_s = Distancia del centro de gravedad de la masa [mm]


Parámetros de cálculo

	Diámetro del émbolo [mm]					
	10	16	25	32	50	80
A	220	274	725	1 460	2 430	5 620
B	37,5	37,5	48	57	75,5	96
C	0,84	0,51	0,4	0,22	0,14	0,09
K	0,47	0,47	0,3	0,19	0,13	0,088


Fuerza transversal dinámica máx. admisible F_q en el vástago en función de la palanca L

Distancia entre los centros de gravedad $X_s = 0$ mm


Fq con carrera de 25 mm




Fq con carrera de 50 mm



Fq con carrera de 80 mm



Fq con carrera de 100 mm



Cilindros con guía DFP


Hoja de datos




Fuerza transversal dinámica máx. admisible F_q en el vástago en función de la palanca L

Distancia entre los centros de gravedad $X_s = 0$ mm


F_q con carrera de 160 mm




F_q con carrera de 200 mm




F_q con carrera de 250 mm




F_q con carrera de 320 mm



F_q con carrera de 400 mm



F_q con carrera de 500 mm




Cilindros con guía DFP


Hoja de datos

FESTO


Flexión f del vástago en función de la fuerza transversal F_q




DFP-10




DFP-16




DFP-25




DFP-32



DFP-50



DFP-80



- 1 Carrera 25 mm
- 2 Carrera 50 mm
- 3 Carrera 80 mm

- 4 Carrera 100 mm
- 5 Carrera 160 mm
- 6 Carrera 200 mm

- 7 Carrera 250 mm
- 8 Carrera 320 mm


- 9 Carrera 400 mm
- 10 Carrera 500 mm

Cilindros con guía DFP


Hoja de datos

FESTO


Ángulo de torsión α del vástago en función del momento torsional M




DFP-10




DFP-16




DFP-25




DFP-32



DFP-50



DFP-80



Cilindros con guía DFP


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


Diámetro del émbolo 10 ... 16 mm



- 1) Taladro para casquillos para centrar ZBH (accesorio)
- 2) Distribución de orificios para el montaje (no se aplica en la ejecución S2)

+ = añadir carrera

Variante S2



+ = añadir carrera

++ = añadir 2 veces la carrera

Diámetro	AF	AM	B ∅	B1	B2 ∅ H7	BG	D1 ∅ h7	D2	D3 ∅ H7	D4	D5	D6 ∅ H7	E	E1	EE
10	8	12	-	11	7	6	6	M3	7	6	M4	5	28	17	M3
16	8	16	15,9	13	9	6	8	M4	9	8	M5	5	33	21	M5

Diámetro	G	H1	H2	KF	KK	L1	L2	L3	L4	L5 ¹⁾	L6	L7	L8	L9	L10
						mín.									
10	6	14,3	4,5	M4	M4	25	38,5	12,5	25	50	33	9	5,5	5,5	28,5
16	8	17,5	5,5	M4	M6	25	40,5	13	20	44	27,5	11	20	8	30

Diámetro	L11	MM ∅ h8	PL	RT	T1	T2	T3	T4	TG	VD	WH	ZJ	ZM	≈ 1
10	6	4	12	M2,5	1	6	1,6	3,2	21	-	4,8	65	100,8	-
16	6	6	13	M3	1	8	2,1	4,6	23,5	7,5	12,5	72,5	118	5

1) Con carrera > 80 mm

Cilindros con guía DFP


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


Diámetro del émbolo 25 ... 80 mm



- 1 Taladro para casquillos para centrar ZBH (accesorio)
- 2 Tornillo para regular la amortiguación en las posiciones finales
- 3 Boquilla de engrase
- 4 Taladro no con DFP-25

+ = añadir carrera

Variante S2



- + = añadir carrera
- ++ = añadir 2 veces la carrera

Diámetro	AF	AM	B	B1	B2	BG	D1	D2	D3	E	EE	F	G	J1	J2
[mm]			∅ d11	±0,02			∅ h7	∅ H7	∅						
25	12,5	22	25	31	31	14	13	5	4,5	38	G $\frac{1}{8}$	2,5	22	3,6	7
32	16	22	30	40	40	16	16	5	5,3	45	G $\frac{1}{8}$	2,5	25,1	4,5	8
50	20	32	40	52	52	17	25	9	6,6	64	G $\frac{1}{4}$	2,5	29,6	7,5	14
80	24	40	45	75	75	17	40	9	8,4	93	G $\frac{3}{8}$	2,5	35,9	7	20


Diámetro	J3	J4	KF	KK	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
[mm]															
25	3,1	6	M6	M10x1,25	30	58	6,5	11,8	4,1	22,5	31	38	29	2,3	12,8
32	5,2	6	M8	M10x1,25	32	74,5	7	14	3,3	29	40	49	36	1	20
50	8,5	10,4	M10	M16x1,5	40	107,5	10	18	5,1	44	52	70	54	4,2	29
80	8	12,5	M12	M20x1,5	41	143	14	23	10,5	58,5	75	96	72,5	5	39,5

Diámetro	MM	PL	RT	T1	T2	T3	TG	UG	VA	VD	WH	ZJ	ZM	≈C1	≈C2
[mm]	∅														
25	10	8,5	M5	1	11	21	27	40	2	17,5	29,4	119,5	179	9	5
32	12	15,6	M6	1	14	22	32,5	50	4	18	26	150,4	210	10	6
50	20	14	M8	2,1	16	32	46,5	66	4	28	37	194	273	17	8
80	25	16,4	M10	2,1	20	40	72	96	4	34,7	46	249	338	22	6

Cilindros con guía DFP

Hoja de datos

FESTO


Referencias: tipo básico						
Ejecución	Carrera [mm]	Nº de artículo	Tipo ¹⁾	Carrera [mm]	Nº de artículo	Tipo ¹⁾
	Diámetro del émbolo 10 mm			Diámetro del émbolo 16 mm		
	25	186 729	DFP-10-25-P-A	25	186 733	DFP-16-25-P-A
	50	186 730	DFP-10-50-P-A	50	186 734	DFP-16-50-P-A
	80	186 731	DFP-10-80-P-A	80	186 735	DFP-16-80-P-A
	100	186 732	DFP-10-100-P-A	100	186 736	DFP-16-100-P-A
	Diámetro del émbolo 25 mm			Diámetro del émbolo 32 mm		
	25	186 737	DFP-25-25-PPV-A	25	-	-
	50	186 738	DFP-25-50-PPV-A	50	186 742	DFP-32-50-PPV-A
	80	186 739	DFP-25-80-PPV-A	80	186 743	DFP-32-80-PPV-A
	100	186 740	DFP-25-100-PPV-A	100	186 744	DFP-32-100-PPV-A
	160	186 741	DFP-25-160-PPV-A	160	186 745	DFP-32-160-PPV-A
	200	-	-	200	186 746	DFP-32-200-PPV-A
	250	-	-	250	186 747	DFP-32-250-PPV-A
	Diámetro del émbolo 50 mm			Diámetro del émbolo 80 mm		
	50	186 748	DFP-50-50-PPV-A	50	186 756	DFP-80-50-PPV-A
	80	186 749	DFP-50-80-PPV-A	80	186 757	DFP-80-80-PPV-A
	100	186 750	DFP-50-100-PPV-A	100	186 758	DFP-80-100-PPV-A
	160	186 751	DFP-50-160-PPV-A	160	186 759	DFP-80-160-PPV-A
	200	186 752	DFP-50-200-PPV-A	200	186 760	DFP-80-200-PPV-A
	250	186 753	DFP-50-250-PPV-A	250	186 761	DFP-80-250-PPV-A
	320	186 754	DFP-50-320-PPV-A	320	186 762	DFP-80-320-PPV-A
	400	186 755	DFP-50-400-PPV-A	400	186 763	DFP-80-400-PPV-A
	500	-	-	500	186 764	DFP-80-500-PPV-A

1) El suministro incluye en cada caso 2 casquillos de centrado indentificados como accesorios. En caso de pedidos posteriores, el suministro incluye 10 unidades. El suministro no incluye los detectores y los tornillos de fijación.

Cilindros con guía DFP

Hoja de datos

FESTO

Referencias: variantes						
Ejecución	Carrera [mm]	Nº de artículo	Tipo ¹⁾²⁾	Carrera [mm]	Nº de artículo	Tipo ¹⁾²⁾
S2 – Doble vástago						
	Diámetro del émbolo 10 mm			Diámetro del émbolo 16 mm		
	25	186 765	DFP-10-25-P-A-S2	25	186 769	DFP-16-25-P-A-S2
	50	186 766	DFP-10-50-P-A-S2	50	186 770	DFP-16-50-P-A-S2
	80	186 767	DFP-10-80-P-A-S2	80	186 771	DFP-16-80-P-A-S2
	100	186 768	DFP-10-100-P-A-S2	100	186 772	DFP-16-100-P-A-S2
	Diámetro del émbolo 25 mm			Diámetro del émbolo 32 mm		
	25	186 773	DFP-25-25-PPV-A-S2	25	-	-
	50	186 774	DFP-25-50-PPV-A-S2	50	186 778	DFP-32-50-PPV-A-S2
	80	186 775	DFP-25-80-PPV-A-S2	80	186 779	DFP-32-80-PPV-A-S2
	100	186 776	DFP-25-100-PPV-A-S2	100	186 780	DFP-32-100-PPV-A-S2
	160	186 777	DFP-25-160-PPV-A-S2	160	186 781	DFP-32-160-PPV-A-S2
	200	-	-	200	186 782	DFP-32-200-PPV-A-S2
	250	-	-	250	186 783	DFP-32-250-PPV-A-S2
	Diámetro del émbolo 50 mm			Diámetro del émbolo 80 mm		
	50	186 784	DFP-50-50-PPV-A-S2	50	186 792	DFP-80-50-PPV-A-S2
	80	186 785	DFP-50-80-PPV-A-S2	80	186 793	DFP-80-80-PPV-A-S2
	100	186 786	DFP-50-100-PPV-A-S2	100	186 794	DFP-80-100-PPV-A-S2
	160	186 787	DFP-50-160-PPV-A-S2	160	186 795	DFP-80-160-PPV-A-S2
	200	186 788	DFP-50-200-PPV-A-S2	200	186 796	DFP-80-200-PPV-A-S2
	250	186 789	DFP-50-250-PPV-A-S2	250	186 797	DFP-80-250-PPV-A-S2
	320	186 790	DFP-50-320-PPV-A-S2	320	186 798	DFP-80-320-PPV-A-S2
	400	186 791	DFP-50-400-PPV-A-S2	400	186 799	DFP-80-400-PPV-A-S2
	500	-	-	500	186 800	DFP-80-500-PPV-A-S2

- 1) El suministro incluye en cada caso 2 casquillos de centrado indetificados como accesorios. En caso de pedidos posteriores, el suministro incluye 10 unidades. El suministro no incluye los detectores y los tornillos de fijación.
- 2) El suministro incluye una tuerca hexagonal para la rosca del vástago.

Cilindros con guía DFP



Accesorios



Brida de acoplamiento FFP

Para diámetro del émbolo
10 ... 16 mm

Material:
Aleación de aluminio
Sin cobre ni PTFE ni silicona



1 Casquillo para centrar ZBH, pasador para centrar ZBS-2 con FFP-10


Dimensiones y referencias																
Para diámetro	B1	B2	B4	B5	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	T1	CRC ¹⁾	Nº de artículo	Tipo
[mm]		±0,02				∅ H7							+0,2			
10	15	9	26	20	M4	2	M4	M3	15	8,5	9	31,5	2,5	2	186 801	FFP-10
16	19	12	33	26	M4	5	M4	M4	17	10,5	11	31,5	1	2	186 802	FFP-16

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas

Brida de acoplamiento FFP

Para diámetro del émbolo
25 ... 80 mm

Material:
Aleación de aluminio
Sin cobre ni PTFE ni silicona



1 Casquillo para centrar ZBH

Dimensiones y referencias															
Para diámetro	B1	B2	B3	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	T1	CRC ¹⁾	Nº de artículo	Tipo	
[mm]		±0,02			∅ H7						+0,2				
25	38	30	22	M6	7	M5	27	18	19	39	1,6	2	186 803	FFP-25	
32	49	40	25	M8	7	M5	27	18	19	41	1,6	2	186 804	FFP-32	
50	64	50	36	M10	9	M6	35	23	25	52	2,1	2	186 805	FFP-50	
80	94	70	54	M12	12	M8	40	25	27	56	2,6	2	186 806	FFP-80	

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas


Cilindros con guía DFP

Accesorios

FESTO

Casquillo para centrar ZBH

Material:
Acero inoxidable
Sin cobre ni PTFE ni silicona



Dimensiones y referencias						
D1	B1	D2	CRC ¹⁾	Peso	Nº de artículo	Tipo
∅		∅		[g]		
h7	-0,2					
5	2,4	3,2	2	1	189 652	ZBH-5
7	3	5,3	2	1	186 717	ZBH-7
9	4	6,4	2	1	150 927	ZBH-9

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas
- 2) Cantidad por unidad de embalaje

Referencias: detectores de posición para ranura en C, magnetorresistivos					Hojas de datos → Internet: smt	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica, sentido de salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	PNP	Cable, trifilar, frontal	2,5	551 373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			Conector M8x1, 3 contactos, frontal	0,3	551 375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Conector M8x1, 3 contactos, lateral	0,3	551 376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D

Referencias: detectores de posición para ranura en C, Reed magnéticos					Hojas de datos → Internet: sme	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica, sentido de salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	Con contacto	Conector M8x1, 3 contactos, frontal	0,3	551 367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
			Cable, trifilar, frontal	2,5	551 365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Cable, bifilar, frontal	2,5	551369	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
	Introducción a lo largo de la ranura	Con contacto	Conector M8x1, 3 contactos, frontal	0,3	173 212	SME-10-SL-LED-24
			Cable, trifilar, frontal	2,5	173 210	SME-10-KL-LED-24

Cilindros con guía DFP

Accesorios

FESTO

Referencias: detectores de posición para ranura en T, magnetorresistivos						Hojas de datos → Internet: smt	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
Contacto normalmente abierto							
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable, trifilar	2,5	543 867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE	
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	543 866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D	
		NPN	Cable, trifilar	2,5	543 870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE	
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	543 871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D	
	Introducción a lo largo de la ranura, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable, trifilar	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B	
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B	
Contacto normalmente cerrado							
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable, trifilar	7,5	543 873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE	

Referencias: detectores de posición para ranura en T, Reed magnéticos						Hojas de datos → Internet: sme	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
Contacto normalmente abierto							
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	2,5	543 862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE	
			Cable, bifilar	5,0	543 863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	
			Conector M8x1, 3 contactos	2,5	543 872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	543 861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	
	Introducción a lo largo de la ranura, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24	
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24	
Contacto normalmente cerrado							
	Introducción a lo largo de la ranura, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24	

Referencias: cables						Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo		
	Conector recto tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3		
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3		
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3		
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3		
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3		
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3		
	Conector acodado tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3		
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3		

Referencias: tapa de ranura en T					
	Montaje	Longitud [m]	Nº art.	Tipo	
	Enchufable	2x 0,5	151 680	ABP-5-S	



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

